









CARACTERÍSTICAS GENERALES

Display: LCD (Backlight Verde)

Clase: Media (III)

6,000 Divisiones de Trabajo **Funciones:**

Over-Under, cuentapiezas,

pre-empaque (%)

Unidades: Kg, Lb, Oz

Alimentación: Batería (Recargable) 4cc,

incluye adaptador de 5Vcc 550mA

Temperatura de operación: 0° C - 40°C.

Humedad operación: **≤ 90%**.

Medida del plato: $27 \times 22 \text{ cm}$

Característica Especial: Herméticamente sellada

(A prueba de agua/ sumergible/ anti-plaga)





EXPLOSIONADO DE PIEZAS

- 1.-
- 2.- Plato en acero inoxidable
- 3.- Portaplato plástico
- 4.-Gabinete
- 5.- Cubierta antiderrame
- 6.-Tornillo para fijar gabinete
- 7.- Nivel de gota
- 8.- Tornillo para fijar la celda de carga
- 9.- Celda de carga
- 10.- Montaje para celda de carga
- 11.- Calcomania frontal

- 12.- Receptáculo para cargador
- 13.- Botón de encendido
- 14.- Base plástica
- 15.- Contratuerca para pie de nivelador
- 16.- Pie de nivelación
- 17.- Cubierta para receptáculo de eliminador
- 18.-
- 19.- Batería recargable
- 20.- Teclado

