

METROLOGY®

FICHA TÉCNICA



Modelos:
BG-3000
BG-5000
BG-10000

WWW.BASCULASMETROLOGY.COM.MX



100 m de alcance



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Display:	LED Rojo con digitos de 4cm de alto para mejor visibilidad (Gabinete). Display LCD (Backlight verde) Indicador impresor.
Clase:	Media (III) 8,000 Divisiones de Trabajo
Unidades:	Kg
Alimentación:	Eliminador: 7.4Vcc, 2200mAh Batería recargable: 4Vcc, 4mAh
Temperatura de operación:	0° C - 40° C.
Humedad operación:	≤ 85%.
Funciones:	Control remoto WIFI indicador e impresor, suma y registro de pesos, impresión por demanda o impresión automática, impresión de reportes de pesos registrados, impresión de registro individual de peso, idioma configurable (Inglés y chino). Radiofrecuencia de 433MH, 16 canales de frecuencia.
Humedad operación:	Fabricada en gabinete de aluminio, gancho pendular de acero niquelado

**TARA DEL
50%****COLGANTE
DE GRÚA****BÁSCULA
ELECTRÓNICA**

EXPLOSIONADO DE PIEZAS

- 1.- Montaje para grúa
- 2.- Anclaje cubierta superior gabinete
- 3.- Perno de sujeción de montaje para grúa
- 4.- Antena emisora
- 5.- Celda de carga
- 6.- Soporte cubierta inferior de gabinete
- 7.- Cubierta inferior-superior gabinete metálico
- 8.- Caja para batería
- 9.- Batería recargable
- 10.- Tapa cubre batería
- 11.- Jack, conector eliminador.
- 12.- Base para tarjeta maestra
- 13.- Tarjeta maestra y emisora
- 14.- Ensamble tarjeta de digitos y teclado
- 15.- Display frontal
- 16.- Push boton
- 17.- Perno de seguridad p/garfio
- 18.- N/A
- 19.- Receptáculo para carga

Rango de peso:

- BG-3000** 3000kg/ 1kg
- BG-5000** 5000kg/ 2kg
- BG-10000** 10000kg/ 5kg

